FILTRO CARENATO CON SCUOTITORE SERIE "FCS LUX" – TIPO BREVETTO - con ventilatore esterno

MODELLO	2 SACCHI	3 SACCHI	4 SACCHI	5 SACCHI	6 SACCHI
Dimensioni A x B x H	1.650 x 670 x H = 2.920 mm	2.250 x 670 x H = 2.920 mm	2.850 x 670 x H = 2.920 mm	3.450 x 670 x H = 2.920 mm	4.050 x 670 x H = 2.920 mm
Portata max.	4.000 m^3/h con 130 mm. c.a.	5.400 m^3/h con 120 mm. c.a.	6.100 m^3/h con 109 mm. c.a.	8.000 m^3/h con 140 mm. c.a.	8.000 m^3/h con 180 mm. c.a.
Portata min.	1.500 m^3/h con 205 mm. c.a.	1.800 m^3/h con 275 mm. c.a.	1.800 m^3/h con 285 mm. c.a.	3.000 m^3/h con 330 mm. c.a.	3.300 m^3/h con 350 mm. c.a.
Motore	380V – B3 – 2P	380V – B3 – 2P	380V – B3 – 2P	380V – B3 – 2P	380V – B3 – 2P
Rumorosità	68 dB(A)	70 dB(A)	71 dB(A)	74 dB(A)	73 dB(A)
Potenza motore	3 HP (2,2 kW)	4 HP (3 kW)	5,5 HP (4 kW)	7,5 HP (5,5 kW)	10 HP (7,5 kW)
Aspirazione	Ø 250 mm	Ø 280 mm	Ø 300 mm	Ø 320 mm	Ø 320 mm
Maniche filtranti	N.12 Ø200 x H=1.700 mm	N.16 Ø200 x H=1.700 mm	N.20 Ø200 x H=1.700 mm	N.24 Ø200 x H=1.700 mm	N.28 Ø200 x H=1.700 mm
Superficie Filtrante	13 mq	18 mq	22 mq	26 mq	30 mq
Sacchi raccolta	N.2 Ø500 mm	N.3 Ø500 mm	N.4 Ø500 mm	N.5 Ø500 mm	N.6 Ø500 mm
Altezza sacco di raccolta	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm

OPTIONAL ED ACCESSORI

- Interruttore semplice magnetotermico e cassetta
- Cassa afonica attorno al motore
- LETTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON SEGNALAZIONE DI ALLARME (RELE')